

Zestaw sanitarny umywalka + miska WC z lejąwą miską ustępową umieszczoną centralnie Franke

kod produktu: HDTX805M

kategoria: Kategorie produktów > Akcesoria > WC stal nierdzewna



Producent: Franke

Cena netto: **12 846,00 zł**

Cena brutto: 15 800,58 zł

Kod QR:



Zestaw sanitarny do więzienia Franke

- Materiał: stal szlachetna
- Waga brutto: 63.50 kg
- Waga netto: 40.00 kg
- Kod materiałowy: stal szlachetna austenityczna 1.4301 V2A
- Głębokość: 775.00 mm
- Szerokość: 390.00 mm
- Wysokość: 1,000.00 mm
- Montaż: montaż na śruby gwintowane
- Górna krawędź komory: 850.00 mm
- Średnica odpływu: DN 50 / DN 100
- Średnica dopływu: DN 15

- Szerokość obudowy: 390.00 mm
- Materiał orurowania: stal szlachetna
- Baterie samozamykające: mechaniczny
- Średnica uchwytu na papier toaletowy: 153.00 mm
- Długość wylewki: 83.00 mm
- Baterie z wbudowanym perlatozem: nie
- Rodzaje złączek odpływowych: zbiornik WC
- Głębokość: 20.00 mm
- Wysokość miski WC: 400.00 mm
- Pozycja miski WC: na środku

Zestaw sanitarny "umywalka+miska WC" ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa, do montażu tyłem do ściany, za którą znajduje się pomieszczenie serwisowe, ze zdalnymi elektronicznymi elementami armatury montowanymi w pomieszczeniu serwisowym. Gwintowane pręty do wandaloodpornego montażu od strony pomieszczenia serwisowego. Stojąca na posadzce kolumna, grubość materiału 2 mm, podwyższona ścianka tylna ze zintegrowaną wylewką wody i przyciskiem uruchamiającym. Owalna niecka umywalki bezspoinowo połączona z kolumną, syfon z tworzywa sztucznego, odpływ DN 40. Bezspoinowo wspawane zagłębienie do przechowywania papieru toaletowego. Przyspawana lejowa miska WC ze stali szlachetnej, grubość materiału 1,6 mm, z długim do podłogi fartuchem okalającym, umieszczenie miski WC centralnie. Krawędź miski zabezpieczona przed ukryciem przedmiotów, wydajność spłukania certyfikowana zgodnie z EN 997, odpływ tylny poziomy DN 100. Samozamykający zawór przelotowy z uruchamianiem zdalnym do podłączenia do wody wstępnie zmieszanej lub wody ziemnej, samoczynne zamykanie z zabezpieczeniem przed odbiciem. Podtynkowy zbiornik wody z izolacją przed skraplaniem, stała wydajność spłukiwania (9 lub 6 l). Zestaw montażowy w komplecie.